

## KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku C  
ADRES INWESTYCJI : 64-400 Międzychód, Piłka  
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin  
ADRES INWESTORA : 64-400 Międzychód, Zamyślin  
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 23.05.2019

### NARZUTY

VAT [V] ..... 8.00 %  $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23.05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Komunikacja</b>			
<b>1.1</b>		<b>Korytarz piętro nr. 16</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		4.56	m <sup>2</sup>	4.560	
				RAZEM	4.560
2 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		4.56+23.77	m <sup>2</sup>	28.330	
				RAZEM	28.330
3 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
		4.56*2+23.77	m <sup>2</sup>	32.890	
				RAZEM	32.890
4 d.1.1	KNR K-04 0301-01 analogia	Tynki gipsowe na ścianach i stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m <sup>2</sup>		
		4.56+23.77	m <sup>2</sup>	28.330	
				RAZEM	28.330
5 d.1.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		4.56	m <sup>2</sup>	4.560	
				RAZEM	4.560
6 d.1.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		23.77	m <sup>2</sup>	23.770	
				RAZEM	23.770
7 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m <sup>2</sup>		
		10.31	m <sup>2</sup>	10.310	
				RAZEM	10.310
8 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m <sup>2</sup>		
		4.56	m <sup>2</sup>	4.560	
				RAZEM	4.560
9 d.1.1	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - lamperia	m <sup>2</sup>		
		13.46	m <sup>2</sup>	13.460	
				RAZEM	13.460
10 d.1.1	KNR 0-17 0926-03 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego CERESIT	m <sup>2</sup>		
		13.46	m <sup>2</sup>	13.460	
				RAZEM	13.460
11 d.1.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
		4.56	m <sup>2</sup>	4.560	
				RAZEM	4.560
12 d.1.1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m <sup>2</sup>		
		4.56	m <sup>2</sup>	4.560	
				RAZEM	4.560
13 d.1.1	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		4.56	m <sup>2</sup>	4.560	
				RAZEM	4.560
14 d.1.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		8.92	m	8.920	
				RAZEM	8.920
<b>1.2</b>		<b>Klatka schodowa nr.18</b>			
15 d.1.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
16 d.1.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina stopnie	m <sup>2</sup>		
		5.1	m <sup>2</sup>	5.100	
				RAZEM	5.100
17 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		9.12+42.86	m <sup>2</sup>	51.980	
				RAZEM	51.980
18 d.1.2	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa rur	m <sup>2</sup>		
		9.8	m <sup>2</sup>	9.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	RAZEM	9.800
d.1.2	202 1134-02	9.12+42.86+5+2.4+5.1+3.4	m <sup>2</sup>	67.880	
				RAZEM	67.880
20	KNR K-04	Tynki gipsowe na ścianach i stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0301-01	9.12+42.86+2.4	m <sup>2</sup>	54.380	
	analogia			RAZEM	54.380
21	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0830-06	9.12	m <sup>2</sup>	9.120	
				RAZEM	9.120
22	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0830-04	42.86+2.4	m <sup>2</sup>	45.260	
				RAZEM	45.260
23	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1510-01	25.45	m <sup>2</sup>	25.450	
				RAZEM	25.450
24	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1510-01	9.12	m <sup>2</sup>	9.120	
				RAZEM	9.120
25	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - lamperia	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0926-01	17.41+2.4	m <sup>2</sup>	19.810	
				RAZEM	19.810
26	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego CERESIT	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0926-03	17.46+2.4	m <sup>2</sup>	19.860	
	analogia			RAZEM	19.860
27	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1118-01	5+5.4+3.6	m <sup>2</sup>	14.000	
				RAZEM	14.000
28	KNR 0-12II	Okładziny schodów z płytek ryflowanych 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1121-05	5.4+3.6	m <sup>2</sup>	9.000	
				RAZEM	9.000
29	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1118-04	5	m <sup>2</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
30	KNR 0-12	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.1.2	1119-05	16.81	m	16.810	
				RAZEM	16.810
31	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1212-05	10.8	m <sup>2</sup>	10.800	
				RAZEM	10.800
<b>1.3</b>		<b>Korytarz parter nr. 5</b>			
32	KNR 4-01	Demontaż drzwi	szt.		
d.1.3	0354-07	2	szt.	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
33	KNR 4-04	Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o grubości 2 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0505-01	19.04*0.10	m <sup>2</sup>	1.904	
				RAZEM	1.904
34	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1202-09	15.58+57.74	m <sup>2</sup>	73.320	
				RAZEM	73.320
35	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
d.1.3	202 1134-02	15.58*2+57.74	m <sup>2</sup>	88.900	
				RAZEM	88.900
36	KNR-W 2-02	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa rur	m <sup>2</sup>		
d.1.3	2004-07	10.42	m <sup>2</sup>	10.420	
				RAZEM	10.420

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.1.3	KNR K-04 0301-01 analogia	Tynki gipsowe na ścianach i stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 15.58+57.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 73.320	 73.320
38 d.1.3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 15.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.580	 15.580
39 d.1.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 57.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57.740	 57.740
40 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 29.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.180	 29.180
41 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit 15.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.580	 15.580
42 d.1.3	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - lamperia 28.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.560	 28.560
43 d.1.3	KNR 0-17 0926-03 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego CERESIT 28.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.560	 28.560
44 d.1.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 15.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.580	 15.580
45 d.1.3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 15.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.580	 15.580
46 d.1.3	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 15.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.580	 15.580
47 d.1.3	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 19.04	m m	 19.040	 19.040
48 d.1.3	KNR-W 2-02 1025-01	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych okleinowanych z ościeżnicą regulowaną 2,07x0,80 np. Porta 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
49 d.1.3	KNR-W 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 2*0.6	m m	 1.200	 1.200
				RAZEM	1.200

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Komunikacja</b>				
1.1		<b>Korytarz piętro nr. 16</b>				
1 d.1. 07 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	4.56	0.00	0.00
2 d.1. 09 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	4.56+23.77 = 28.330	0.00	0.00
3 d.1. 1134-02 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	4.56*2+ 23.77 = 32.890	0.00	0.00
4 d.1. 0301-01 1 analogia	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach i stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m <sup>2</sup>	4.56+23.77 = 28.330	0.00	0.00
5 d.1. 0830-06 1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	4.56	0.00	0.00
6 d.1. 0830-04 1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	23.77	0.00	0.00
7 d.1. 1510-01 1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m <sup>2</sup>	10.31	0.00	0.00
8 d.1. 1510-01 1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m <sup>2</sup>	4.56	0.00	0.00
9 d.1. 01 1	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - lamperia	m <sup>2</sup>	13.46	0.00	0.00
10 d.1. 03 1 analogia	KNR 0-17 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego CERESIT	m <sup>2</sup>	13.46	0.00	0.00
11 d.1. 1130-01 1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>	4.56	0.00	0.00
12 d.1. 1130-03 1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m <sup>2</sup>	4.56	0.00	0.00
13 d.1. 04 1	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	4.56	0.00	0.00
14 d.1. 02 1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m	8.92	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2</b>		<b>Klatka schodowa nr.18</b>				
15 d.1.07 2	KNR 4-01 0811-	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	5	0.00	0.00
16 d.1.05 2	KNR 4-01 0818-	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina stopnie	m <sup>2</sup>	5.1	0.00	0.00
17 d.1.09 2	KNR 4-01 1202-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	9.12+42.86 = 51.980	0.00	0.00
18 d.1.2004-07 2	KNR-W 2-02	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa rur	m <sup>2</sup>	9.8	0.00	0.00
19 d.1.1134-02 2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	9.12+42.86+ 5+2.4+5.1+ 3.4 = 67.880	0.00	0.00
20 d.1.0301-01 2	KNR K-04	Tynki gipsowe na ścianach i stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m <sup>2</sup>	9.12+42.86+ 2.4 = 54.380	0.00	0.00
21 d.1.0830-06 2	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	9.12	0.00	0.00
22 d.1.0830-04 2	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	42.86+2.4 = 45.260	0.00	0.00
23 d.1.1510-01 2	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m <sup>2</sup>	25.45	0.00	0.00
24 d.1.1510-01 2	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m <sup>2</sup>	9.12	0.00	0.00
25 d.1.01 2	KNR 0-17 0926-	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - lamperia	m <sup>2</sup>	17.41+2.4 = 19.810	0.00	0.00
26 d.1.03 2	KNR 0-17 0926-	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego CERESIT	m <sup>2</sup>	17.46+2.4 = 19.860	0.00	0.00
27 d.1.1118-01 2	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	5+5.4+3.6 = 14.000	0.00	0.00
28 d.1.1121-05 2	KNR 0-12II	Okładziny schodów z płytek ryflowanych 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	5.4+3.6 = 9.000	0.00	0.00
29 d.1.04 2	KNR 0-12 1118-	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	5	0.00	0.00
30 d.1.05 2	KNR 0-12 1119-	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm wysokości cokolika równej 10 cm	m	16.81	0.00	0.00
31 d.1.05 2	KNR 4-01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>	10.8	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3</b>		<b>Korytarz parter nr. 5</b>				
32 d.1. 07 3 analogia	KNR 4-01 0354-	Demontaż drzwi	szt.	2	0.00	0.00
33 d.1. 01 3	KNR 4-04 0505-	Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o grubości 2 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	19.04*0.10 = 1.904	0.00	0.00
34 d.1. 09 3	KNR 4-01 1202-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15.58+57.74 = 73.320	0.00	0.00
35 d.1. 1134-02 3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	15.58*2+ 57.74 = 88.900	0.00	0.00
36 d.1. 2004-07 3	KNR-W 2-02	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa rur	m <sup>2</sup>	10.42	0.00	0.00
37 d.1. 0301-01 3 analogia	KNR K-04	Tynki gipsowe na ścianach i stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m <sup>2</sup>	15.58+57.74 = 73.320	0.00	0.00
38 d.1. 0830-06 3	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	15.58	0.00	0.00
39 d.1. 0830-04 3	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	57.74	0.00	0.00
40 d.1. 1510-01 3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m <sup>2</sup>	29.18	0.00	0.00
41 d.1. 1510-01 3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m <sup>2</sup>	15.58	0.00	0.00
42 d.1. 01 3	KNR 0-17 0926-	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - lamperia	m <sup>2</sup>	28.56	0.00	0.00
43 d.1. 03 3 analogia	KNR 0-17 0926-	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego CERESIT	m <sup>2</sup>	28.56	0.00	0.00
44 d.1. 1130-01 3	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15.58	0.00	0.00
45 d.1. 1130-03 3	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m <sup>2</sup>	15.58	0.00	0.00
46 d.1. 04 3	KNR 0-12 1118-	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	15.58	0.00	0.00
47 d.1. 02 3	KNR 0-12 1119-	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m	19.04	0.00	0.00
48 d.1. 1025-01 3	KNR-W 2-02	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych okleinowanych z ościeżnicą regulowaną 2,07x0,80 np. Porta	szt.	2	0.00	0.00
49 d.1. 1212-23 3	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m	2*0.6 = 1.200	0.00	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł